



KWARC LIVING

Stone surfaces for Italian lifestyle

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI POSADZEK I OKŁADZIN KONGLOMERAT KWARCOWY QUARELLA

Następujące wskazówki należy uwzględnić jako wytyczne do standardowego zastosowania w środowisku pomieszczeń, które w żadnym przypadku nie zmieniają odpowiedzialności użytkowników końcowych. W przypadku zastosowania w warunkach innych niż standardowe warunki przyjęte dla budownictwa lądowego, jeśli występują, na przykład, duże obciążenia lub szczególne warunki termiczno-higrometryczne, sytuacje dużej ekspozycji na nasłonecznienie lub obiekty o dużych rozmiarach, zalecane jest zwrócenie się do Biura Furmanek Trading w celu przeprowadzenia szczegółowego badania.

- **Zasady właściwej instalacji materiałów Quarella nie różnią się znacząco od zasad mających zastosowanie do materiałów ceramicznych i obowiązują dla wszystkich produktów wyprodukowanych w oparciu o marmur i kwarc.**
- Płytki jak i płyty muszą być przechowywane w suchym zadaszonym miejscu, w temperaturze nie niższej niż 5°C.
- W warunkach standardowych, zalecane są szybkoschnące środki wiążące na bazie cementu (na przykład: Mira), lub takie same środki wiążące, jakie stosowane są dla ceramiki i kamienia naturalnego. W przypadku płyt o dużych rozmiarach, specjalnych konstrukcji wspierających lub w warunkach naprężenia, muszą być zastosowane kleje o klasie odkształcalności S2.
- Instalacja musi gwarantować przyczepność środka wiążącego na całej powierzchni płytek wykonanych z kawałków marmuru.
- Podłoże, na którym instalowane są płytki lub płyty, musi być czyste, zwarte i suche (o wilgotności względnej nie mniejszej niż 2%) i musi mieć wytrzymałość na siłę pociągową nie mniejszą niż 1 N/m².
- Instalacja powinna zapewnić rowki uszczelniające o szerokości 2/3 mm pomiędzy płytkami, które mogą być wykonane standardową metodą stosowaną dla ceramiki.
- Elastyczne (silikon lub PCV) dylatacje muszą być wykonane wzdłuż ścian, w celu zrealizowania odcinka podstawy o wymiarach 4/5 m x 4/5 m
- Produkty Quarella mogą być stosowane dla posadzek podgrzewanych. W takim przypadku, podłoże musi być absolutnie suche i szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie dylatacji.
- Płytki oraz płyty mogą być z łatwością przycinane i dostosowane do suchej instalacji zewnętrznej z odpowiednim zabezpieczeniem.

Furmanek Trading sp. j.

ul. Głowackiego 38; 26-021 Daleszyce
ul. Duńska 6; 05-152 Czosnów

M: +48 607 303 970
M: +48 601 303 828

E: hurtownia@furmanek.pl
E: warszawa@furmanek.pl

Nip: 657 29 06 182
Regon: 260578080
W: furmanek24.pl



KWARC LIVING

Stone surfaces for Italian lifestyle

- Po instalacji, wszystkie produkty, muszą być zabezpieczone w celu uniknięcia uszkodzeń w postaci zarysowania po otwarciu powierzchni roboczej.
- Plamy powstałe na skutek zastosowania środków wiążących lub uszczelniających muszą być szybko usunięte. Powierzchnię roboczą należy czyścić naturalnymi detergentami.
- Konglomerat kwarcowy na schody i parapety jest instalowany w taki sam sposób, jak kamień naturalny.
- Na powierzchniach kwarcowych, nie jest zalecane powtórne polerowanie podczas instalacji, z uwagi na szczególną odporność tych materiałów.



Furmanek Trading sp. j.
ul. Głowackiego 38; 26-021 Daleszyce
ul. Duńska 6; 05-152 Czosnów

M: +48 607 303 970
M: +48 601 303 828

E: hurtownia@furmanek.pl
E: warszawa@furmanek.pl

Nip: 657 29 06 182
Regon: 260578080
W: furmanek24.pl